

LED Hallenstrahler | ZBX



INVENTRONICS 

5 JAHRE GARANTIE. BIS ZU 96000lm.
50.000 BETRIEBSSTUNDEN. IP65. BIS ZU 160lm/W.

Technische Daten

Artikelnummer	ZBX450	ZBX600
Leistungsaufnahme	450W	600W
Lichtstrom bei 5000K	bis zu 72000lm	bis zu 96000lm
Lichtquelle	Seoul SMD5050	
Lichtausbeute	bis zu 160lm/W (Abhängigkeit von Farbtemperatur, Abschirmung und Abstrahlwinkel)	
Farbtemperatur	Standard: 5000K ; Optional*: 4000K	
Farbwiedergabe	Ra > 80	
Abschirmung	transparent / Linse	
Abstrahlwinkel	120° / 30° (optional) / 60° (optional)	
Gehäuse	Gehäuse aus geschmiedetem Aluminium Abschirmungen: Glas, hochwertiger Kunststoff (optional)	
Gehäusefarbe	schwarz	
Montagemöglichkeiten	Direktmontage Decke Abgehangene Montage Öse	
Maße		
Ø Gehäuse	454.0mm	
Höhe inkl. Öse	244.0mm	
Gewicht	11.2kg	11.9kg
Vorschaltung		
Netzteil	Mean Well	Inventronics
Eingangsspannung	AC 100 - 240V/277V, 50/60Hz	
Dimmfunktion (optional)	1-10Vdc ; Optional: DALI, SmartDIMM	
Schutzfunktionen	Kurzschluss Überspannung Überstrom Temperaturabschaltung	
Schutzklasse	Schutzkleinspannung Schutzklasse III (SELV) Schutzisoliertes Gehäuse Schutzklasse II	
System		
Power Faktor	> 0.93	> 0.93
IP Schutzklasse	IP65	
IK Schutzklasse	IK08	
Luftfeuchtigkeit	15% - 90%	
Arbeitstemperatur	-30°C - +50°C	
Lebensdauer L ₇₀	> 50000 Betriebsstunden (Ta<30°C)	
Garantie		
5 Jahre		
Zertifizierungen		
CE, ROHS, TÜV Vorschaltung: CE, ROHS, TÜV		
CE EMC 2014/30/EU	(EN 55015:2013+A1:2015; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 61547:2009)	
CE LVD 2014/35/EU	(EN 60598-1:2015; EN 60598-2-1:1989; EN 62493:2015)	

Technische Zeichnung (Angaben in mm)



Abbildung zeigt ZBX450 / ZBX600

* auf Anfrage, ggf. längere Lieferzeit oder Mindestabnahmemenge erforderlich



Stand 03/2018. Druckfehler, Irrtümer und technische Veränderungen vorbehalten.
Alle Angaben beziehen sich auf Messungen oder Durchschnittswerte und können von den tatsächlichen Werten leicht abweichen (+/- 5%).
Es gelten die aktuellen Geschäfts- und Garantiebedingungen.

LITESA
Zum Buchenberg 5
09569 Oederan

