

LED Lichtbandsystem | ANTERO IP54



5 JAHRE GARANTIE. SCHNELLMONTAGESYSTEM.
50.000 BETRIEBSSTUNDEN. IP54. DIMMFUNKTION.

Technische Daten

Geräteträger			
Artikelnummer	LBAN5440	LBAN5465	LBAN5480
Lichtstrom	bis zu 6400lm	bis zu 10400lm	bis zu 12800lm
Leistungsaufnahme	40W	65W	80W
Lichtausbeute	bis zu 160lm/W (Abhängigkeit von Farbtemperatur und Abstrahlwinkel)		
Farbtemperatur	Standard: 4000K / 5000K; Optional*: 3000K / 6000K		
Farbwiedergabe	Ra > 80		
Abstrahlwinkel	25° / 60° / 90° / 30° Doppelt Asymmetrisch / Linksasymmetrisch / Rechtsasymmetrisch		
Abschirmung	transparente Linse		
Länge	1414mm		
Gehäusefarbe	weiß / silber / schwarz		
Eingangsspannung	AC 100 - 240V/277V		
Frequenz	50/60Hz		
Dimmfunktion (optional)	1 - 10Vdc / DALI		
Notlichtfunktion (optional)	Zentralversorgung / Batteriebetrieb (3h - 10W)		
Trägerschiene			
Artikelnummer	LBARTS54		LBARTS54
Verdrahtung	7 x 2.5mm ²		11 x 2.5mm ²
Länge	1414mm		1414mm
Breite		72mm	
Höhe		65mm	
Gewicht	1.8kg		2.0kg
Gehäusefarbe		weiß / silber / schwarz	
Einspeisung		Kabeleinführung rückseitig	
System			
Schutzklasse		IP54	
Luftfeuchtigkeit		10% - 90%	
Arbeitstemperatur		-20°C - +50°C	
Lebensdauer L ₈₀		> 50000 Betriebsstunden (Ta<35°C)	
Garantie		5 Jahre	
Zertifizierungen		CE, ENEC, TÜV GS, D-Kennung	
Zubehör			
Blindelement Aluminium		1414mm	
Endkappe			

* auf Anfrage, ggf. längere Lieferzeit oder Mindestabnahmemenge erforderlich



Stand 08/2019. Druckfehler, Irrtümer und technische Veränderungen vorbehalten.
 Alle Angaben beziehen sich auf Messungen oder Durchschnittswerte und können von den tatsächlichen Werten leicht abweichen (+/- 5%).
 Es gelten die aktuellen Geschäfts- und Garantiebedingungen.

LITESA
 Zum Buchenberg 5
 09569 Oederan

