

LED Panel I eco



**5 JAHRE GARANTIE. 50.000 BETRIEBSSTUNDEN.
VIELSEITIGE INSTALLATIONSMÖGLICHKEITEN.**




Technische Daten

Artikelnummer	PAE30120	PAE6262
Leistungsaufnahme	36W	36W
Lichtstrom	bis zu 4300lm	bis zu 4300lm
Lichtausbeute	bis zu 120lm/W (Abhängigkeit von Farbtemperatur)	
Farbtemperatur	Standard: 4000K; Optional*: 3000K / 5000K / 6000K	
Farbwiedergabe	Ra > 80	
Abschirmung	Polycarbonat , mattiert	
Abstrahlwinkel	120°	
Gehäusefarbe	weiß	
Maße		
Außenmaße	300 x 1200mm	620 x 620mm
Höhe	10mm (zzgl. externe Vorschaltung)	
Vorschaltung		
Netzteil	Lifud	
Eingangsspannung	AC 100 - 240V/277V, 50/60Hz	
Schutzfunktionen	Kurzschluss Überspannung Überstrom Temperaturabschaltung	
Schutzklasse	Schutzisolation Schutzklasse II Schutzkleinspannung Schutzklasse III (SELV) MM-Kennung	
System		
Power Faktor	> 0,95	
Luftfeuchtigkeit	20% - 90%	
Schutzklasse	IP40	
Arbeitstemperatur	-20°C - +50°C	
Lebensdauer L ₈₀	> 50000 Betriebsstunden (Ta<35°C)	
Garantie		
5 Jahre		
Zertifizierungen		
CE, ROHS, TÜV Vorschaltung: CE, ROHS, TÜV, ENEC		




Installationsmethoden**

ACHTUNG! VOR DER INSTALLATION ODER DEM AUSTAUSCH IMMER DIE SPANNUNGSVERSORUNG ABSCHALTEN.


1. Installation im Deckenraster

-  Entfernen Sie die Deckenplatte.
-  Schließen Sie den Treiber an.
-  Setzen Sie das LED Panel in das Deckenraster ein.
-  Schalten Sie das LED Panel ein.

2. Rahmenmontage

-  Verschrauben Sie den LED Panel Rahmen mit der Decke.
-  Schieben Sie das LED Panel in den dafür vorgesehenen Rahmen und schließen Sie den Treiber an.
-  Schließen Sie den Rahmen.
-  Schalten Sie das LED Panel ein.

3. Freihängende Installation

-  Befestigen Sie die Hülsen an der Decke.
-  Montieren Sie die vier Winkel an zwei gegenüberliegenden Kanten des LED Panels.
-  Befestigen Sie die Stahlseile an den vormontierten Hülsen und Winkeln.
-  Justieren Sie die Stahlseile und schließen Sie den Treiber an. Schalten Sie das LED Panel ein.

* auf Anfrage, ggf. längere Lieferzeit oder Mindestabnahmemenge erforderlich

** entsprechendes Installationsmaterial ist im Zubehör erhältlich



Stand 12/2017. Druckfehler, Irrtümer und technische Veränderungen vorbehalten.
 Alle Angaben beziehen sich auf Messungen oder Durchschnittswerte und können von den tatsächlichen Werten leicht abweichen (+/- 5%).
 Es gelten die aktuellen Geschäfts- und Garantiebedingungen.

LITESA
 Zum Buchenberg 5
 09569 Oederan

