

LED Rohrleuchte I PIX



**BIS ZU 130lm/W. ABSTRAHLWINKEL 120°.
75.000 BETRIEBSSTUNDEN. IP69K. IK10.**

Technische Daten

Artikelnummer	PIX06020	PIX06030	PIX12036	PIX12050	PIX15045	PIX15060
Leistungsaufnahme	20W	30W	36W	50W	45W	60W
Lichtstrom	bis zu 2600lm	bis zu 3900lm	bis zu 4680lm	bis zu 6500lm	bis zu 5850lm	bis zu 7800lm
LED Anzahl	208 Stck.	208 Stck.	312 Stck.	312 Stck.	416 Stck.	416 Stck.
Lichtquelle	Sanan SMD 2835					
Lichtausbeute	bis zu 130lm/W (Abhängigkeit von Farbtemperatur)					
Farbtemperatur	5000K ; Optional: 3000K / 4000K / 6000K					
Farbwiedergabe	Ra > 80					
Abschirmung	matt					
Abstrahlwinkel	120°					
Gehäuse	PC / PMMA	PC	PC / PMMA	PC	PC / PMMA	PC
Endkappen	aus rostfreiem Edelstahl					
Einspeisung	3x 1.5mm ² Durchgangsverdrahtung (5x 1.0mm ² bei Dimmung)					
Maße und Installation						
Länge	600mm	600mm	1200mm	1200mm	1500mm	1500mm
Durchmesser	75mm					
Befestigung (inklusive)	Schnellverschlussklammern aus rostfreiem Edelstahl					
Anschluss	M16 Kabelverschraubung für Kabeldurchmesser von 6-10mm					
Vorschaltung						
Netzteil	intern					
Eingangsspannung	AC 200 - 240V, 50/60 Hz					
Dimmfunktionen (optional)	1-10Vdc / DALI					
Schutzfunktionen	Kurzschluss Überspannung Überstrom Temperaturabschaltung PFC					
Schutzklasse	Schutzkleinspannung Schutzklasse III (SELV) MM Kennung					
System						
Power Faktor	> 0,95					
IP Schutzklasse	IP69K (IEC 60529:1989+A1:1999+A2:2013)					
IK Schutzklasse	IK10 (IEC 62262:2002)					
Luftfeuchtigkeit	20% - 100%					
Arbeitstemperatur	-20°C - +40°C					
Lebensdauer L ₈₀	> 75000 Betriebsstunden (Ta<25°C)					
Garantie						
5 Jahre						
Zertifizierungen						
CE, ENEC, UL, SAA, TÜV GS, ROHS						
CE EMC 2014/30/EU	(EN 55015:2013+A1:2015; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 61547:2009)					
CE LVD 2014/35/EU	(EN 60598-1:2015; EN 60598-2-1:1989; EN 62031:2008+A1:2013+A2:2015; EN 62471:2008; EN 62493:2015)					



Stand 05/2021. Druckfehler, Irrtümer und technische Veränderungen vorbehalten.
 Alle Angaben beziehen sich auf Messungen oder Durchschnittswerte und können von den tatsächlichen Werten leicht abweichen (+/- 5%).
 Es gelten die aktuellen Geschäfts- und Garantiebedingungen.

LITESA
 Zum Buchenberg 5
 09569 Oederan

