

LED Schienenstrahler | TLV-Serie



EPISTAR **PHILIPS**

**5 JAHRE GARANTIE. BIS ZU 130 lm/W.
50.000 BETRIEBSSTUNDEN. IP42.**

Technische Daten

Artikelnummer	TLV30	TLV40	TLV60
Leistungsaufnahme	30W	40W	60W
Lichtstrom	bis zu 3900lm	bis zu 5200lm	bis zu 7800lm
Lichtquelle	Epistar SMD2835		
Lichtausbeute	bis zu 130lm/W (Abhängigkeit von Farbtemperatur und Abstrahlwinkel)		
Farbtemperatur	Standard: 3000K / 4000K / 5000K		
Farbwiedergabe	Ra > 90		
Abstrahlwinkel	30° x 60° / 60° x 90° / 25° Doppelt Asymmetrisch		
Gehäusefarbe	schwarz / weiß		

Maße	TLV30	TLV40	TLV60
Länge	370mm	500mm	500mm
Höhe	105mm	105mm	105mm
Breite	60mm	60mm	60mm
Gewicht	1.1kg	1.6kg	1.6kg

Vorschaltung	TLV30	TLV40	TLV60
Netzteil	Philips		
Eingangsspannung	AC 100 - 240V/277V, 50/60Hz		
Dimmfunktion (optional)	1-10Vdc / DALI		
Schienenadaption	3-Phasen EURO-Adapter		
Schutzfunktionen	Kurzschluss Überspannung Überstrom Temperaturabschaltung		
Schutzklasse	Schutzkleinspannung Schutzklasse III (SELV) Schutzisoliertes Gehäuse Schutzklasse II D Kennung		

System	TLV30	TLV40	TLV60
Power Faktor	> 0,90		
Luftfeuchtigkeit	10% - 90%		
Schutzklasse	IP42		
Arbeitstemperatur	-25°C - +50°C		
Lebensdauer L80	> 50000 Betriebsstunden (Ta<35°C)		

Garantie	TLV30	TLV40	TLV60
	5 Jahre		

Zertifizierungen	TLV30	TLV40	TLV60
CE LVD 2014/35/EU	(EN60598-1:2015; EN60598-2-5:2015; EN62493:2015)		
CE EMC 2014/30/EU	(EN61000-3-2:2014; EN61000-3-3:2013; EN55015:2013+A1:2015; EN61547:2009)		
ROHS 2011/65/EU			

Produktvarianten



Stand 02/2018. Druckfehler, Irrtümer und technische Veränderungen vorbehalten.
 Alle Angaben beziehen sich auf Messungen oder Durchschnittswerte und können von den tatsächlichen Werten leicht abweichen (+/- 5%).
 Es gelten die aktuellen Geschäfts- und Garantiebedingungen.

LITESA
 Zum Buchenberg 5
 09569 Oederan

